

# Diabale de transport MUNK SafeCaddy "Protection incendie"



**sans chargement**

Article no. 4.40724-BS

**1 910.00 CHF**

excl. 8.1% TVA (154.71 CHF)

Le SafeCaddy® "Protection incendie" sans chargement vous aide, en tant que système de sécurité mobile, à mettre en œuvre des mesures préventives de protection contre l'incendie.

**Remarque: frais de livraison/transport en sus selon coûts effectifs.**

## Description

Ce plus innovant dans tout concept de sécurité est facile à transporter et se compose d'aluminium anodisé robuste. Grâce à son design accrocheur, il est immédiatement reconnaissable comme moyen de sauvetage.

Avec le SafeCaddy®, vous avez un accès direct aux moyens de secours et à l'équipement de sauvetage supplémentaire. Grâce au panier grillagé spacieux et aux deux boîtes de matériel fermées intégrées dans ce système de sécurité mobile, vous avez tout à portée de main. Vous pouvez équiper individuellement la boîte en aluminium fournie et l'adapter à vos besoins.

La confortable poignée de poussée caoutchoutée et les larges roulettes increvables en PU permettent une utilisation simple et ergonomique par une seule personne. La sécurité ne devrait pas être une tâche pour plusieurs personnes, mais pouvoir être effectuée rapidement et efficacement en quelques secondes. Même après une longue période d'immobilisation, les roulettes ne se bloquent pas et ne s'accrochent pas.

Les 4 pieds d'appui assurent une stabilité et soulagent les roues. Cela garantit un transport sûr, même sur des surfaces inégales. Les points d'arrimage intégrés vous donnent une sécurité supplémentaire pour fixer solidement et en toute sécurité votre système de sécurité mobile pendant le transport.

Élargissez le concept de sécurité de votre entreprise et utilisez le SafeCaddy® "protection incendie" sans chargement pour compléter vos

dispositions. Profitez des avantages qui en font un élément indispensable d'un concept global de protection contre l'incendie.

Caractéristiques :

- Le système de sécurité mobile
- Solution de transport en aluminium anodisé
- Pour un équipement individuel et spécifique au client
- Optimisé pour l'utilisation dans la prévention des incendies
- Design accrocheur pour être facilement identifié comme moyen de sauvetage
- Le plus innovant dans tout concept de sécurité
- Grand panier grillagé pour des aides directement accessibles
- 2 boîtes à matériel fermées pour les moyens d'aide et de sauvetage supplémentaires
- boîte en aluminium incluse pour un équipement individuel
- Poignée de poussée confortable et caoutchoutée
- Roues larges increvables en PU, montées sur roulements (ne se bloquent pas même après une longue période d'immobilisation et sont toujours prêtes à l'emploi)
- 4 pieds d'appui pour une stabilité et une décharge de pression des roues
- Points d'arrimage intégrés pour un transport sûr
- Utilisation simple et ergonomique par une seule personne
- Housse renforcée en tissu comme accessoire

Contenu de la livraison :

- sans chargement

Remarque :

- les frais de livraison/transport sont facturés en sus selon les dépenses. Nous vous soumettons volontiers une offre.

---

## Spécifications techniques

Pneus : Roue en PU (polyuréthane)

Diamètre des roues : 260 mm

Largeur de roue : 75 mm

Poids à vide : 32,2 kg

Chargement max. : 47,8 kg

Poids total autorisé : 80 kg

Nombre de paniers (ouverts) : 1

Largeur intérieure du panier : 394 mm

Hauteur intérieure du panier : 320 mm

Profondeur intérieure du panier : 258 mm

Maille du panier : 30 mm

Nombre de coffrets à outils (fermés) : 2

Largeur intérieure du coffre à outils : 408 mm

Hauteur intérieure du coffre à outils : 278 mm

Profondeur intérieure du coffre à outils : 200 mm

Portée (coffre à outils ouvert) : 883 mm

Nombre de casiers (ouverts) : 1

Largeur intérieure Fente A : 400 mm

Profondeur intérieure Fente A : 170 mm

Rangements, y compris boîte en aluminium : 1

Profil : 30x30 mm



**Growag Feuerwehrtechnik AG**

Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen

Tél. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch

Matériau : Aluminium anodisé, Acier revêtu

Dimensions de transport : 636 x 570 x 1147 mm, 32,2 kg

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.