

Diabale de transport MUNK SafeCaddy "Premiers secours"



sans chargement

Article no. 4.40724-EH

1 830.00 CHF

excl. 8.1% TVA (148.23 CHF)

Le SafeCaddy® "Premiers secours" sans chargement est le système de sécurité mobile innovant pour un équipement individuel et spécifique au client.

Remarque: frais de livraison/transport en sus selon coûts effectifs.

Description

Cette solution de transport vous permet d'organiser de manière ergonomique et efficace la sécurisation sanitaire et les premiers secours lors de vos interventions.

Le SafeCaddy® "Premiers secours" a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des secouristes et des ambulanciers. Avec un grand panier grillagé pour les moyens auxiliaires directement accessibles, deux compartiments de rangement et une boîte à matériel fermée, vous avez tout sous les yeux et à portée de main. Grâce à la boîte en aluminium à garnir individuellement, vous pouvez adapter le SafeCaddy® sur mesure à vos besoins.

Le SafeCaddy® n'est pas seulement fonctionnel, il est aussi confortable à transporter. Les larges roues increvables en PU sont montées sur roulements à rouleaux et ne se bloquent pas, même après une longue période d'immobilisation. Les quatre pieds d'appui stables assurent une bonne stabilité et soulagent les roues. Des points d'arrimage intégrés assurent en outre un transport sûr.

La poignée de poussée caoutchoutée permet une utilisation simple et ergonomique par une seule personne. Avec un poids total de 80 kg et une charge utile allant jusqu'à 46 kg, le SafeCaddy® est le compagnon idéal pour les interventions rapides et les opérations de sauvetage.

Si vous êtes à la recherche d'un système de sécurité mobile performant et fiable, qui peut être adapté individuellement à vos besoins, le SafeCaddy® "Premiers secours" sans chargement est le choix parfait pour vous.

Caractéristiques :

- Le système de sécurité mobile
- Solution de transport en aluminium anodisé
- Pour un équipement individuel et spécifique au client
- Optimisé pour la sécurisation sanitaire / les premiers secours
- Design accrocheur pour être facilement identifié comme moyen de sauvetage
- Le plus innovant dans tout concept de sécurité
- Grand panier grillagé pour des aides directement accessibles
- 2 compartiments de rangement pour les outils directement accessibles
- 1 boîte à matériel fermée pour les moyens d'aide et de sauvetage supplémentaires
- boîte en aluminium incluse pour un équipement individuel
- Poignée de poussée confortable et caoutchoutée
- Roues larges increvables en PU, montées sur roulements (ne se bloquent pas même après une longue période d'immobilisation et sont toujours prêtes à l'emploi)
- 4 pieds d'appui pour une stabilité et une décharge de pression des roues
- Points d'arrimage intégrés pour un transport sûr
- Utilisation simple et ergonomique par une seule personne
- Housse renforcée en tissu comme accessoire

Contenu de la livraison :

- sans chargement

Remarque :

- les frais de livraison/transport sont facturés en sus selon les dépenses. Nous vous soumettons volontiers une offre.

Spécifications techniques

Pneus : Roue en PU (polyuréthane)

Diamètre des roues : 260 mm

Largeur de roue : 75 mm

Poids à vide : 28,8 kg

Chargement max. : 51,2 kg

Poids total autorisé : 80 kg

Nombre de paniers (ouverts) : 1

Largeur intérieure du panier : 394 mm

Hauteur intérieure du panier : 320 mm

Profondeur intérieure du panier : 258 mm

Maille du panier : 30 mm

Nombre de coffrets à outils (fermés) : 1

Largeur intérieure du coffre à outils : 408 mm

Hauteur intérieure du coffre à outils : 278 mm

Profondeur intérieure du coffre à outils : 200 mm

Portée (coffre à outils ouvert) : 883 mm

Nombre de casiers (ouverts) : 2

Largeur intérieure Fente A : 397 mm

Profondeur intérieure Fente A : 250 mm

Largeur intérieure Fente B : 423 mm

Profondeur intérieure Fente B : 170 mm



Growag Feuerwehrtechnik AG

Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen

Tél. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch

Rangements, y compris boîte en aluminium : 1

Profil : 30x30 mm

Matériau : Aluminium, Acier revêtu

Dimensions de transport : 636 x 570 x 1147 mm, 28,8 kg

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.