

ACTION



12.5 m, 5700 K, lumière du jour blanche
***20 % Remise promotionnelle jusqu'au**
31.01.2025*

Article no. 4.60405

191.20 CHF

~~239.00 CHF (-47.80 CHF)~~

excl. 8.1% TVA (15.49 CHF)

Le ruban NORDRIDE VIPER LED 360 est une source de lumière mobile et polyvalente qui offre une lumière à 360° pour toute utilisation dans l'obscurité !

Description

Rapide et facile à installer, pour éclairer immédiatement et en toute sécurité n'importe quel espace. Les corridors, couloirs, cages d'escalier, trottoirs, tunnels, puits, installations, etc. sont rapidement éclairés à la lumière blanche du jour (5700 Kelvin).

L'éclairage diffus à 360° garantit une lumière sur tous les côtés, en tant qu'éclairage indirect et direct. La télécommande permet non seulement d'allumer et d'éteindre, mais aussi de choisir une puissance lumineuse de 100% ou 50%.

La VIPER LED 360 répond aux exigences d'éclairage pour les applications professionnelles ou privées - d'innombrables utilisations de la lumière sont possibles.

Le ruban LED robuste de 12,5 m de long peut être prolongée jusqu'à 100 m en quelques gestes avec des rallonges optionnelles (art. 4.60405-VE / VIPER LED 5700K Extension) grâce à sa construction modulaire. Grâce à la télécommande, la lumière peut être commandée en conséquence. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur (IP65), en été ou en hiver, par temps de neige ou de pluie - la VIPER LED 360 résiste à tous les temps. Elle se laisse rapidement enrouler et se range facilement - prête pour la prochaine utilisation.

Sont inclus dans la livraison :

- 12.5m VIPER LED sur dévidoir de qualité
- Raccordement au réseau 230V avec protection contre les surtensions
- Boîtier de contrôle avec commande radio
- Télécommande
- Embout
- 20 pièces de support

En option/accessoires :

- Rallonges VIPER LED 5700K Extension (art. 4.60405-VE)

Si la lumière est trop vive, la VIPER LED 360 existe aussi en version blanc chaud de 3000K (sur demande).

Spécifications techniques

Puissance: 115W

Intensité: 9375 Lumen

Indice de protection: IP65

Température de couleur: 5700 Kelvin

Indice de rendu des couleurs: CRI/Ra >80

IK08

Plage de température: -20° - +40°C

Tension de service: 220 - 240V

Longueur: 12.5m

Poids 4.3kg

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.