



Avec chargeur

Article no. 4.60540

311.00 CHF

excl. 8.1% TVA (25.19 CHF)

Une lampe polyvalente et maniable qui possède de nombreuses fonctionnalités. La lampe EXC6R de LED LENSER a été spécialement conçue pour les pompiers et répond aux exigences de la norme DIN-14649.

Description

La lampe EXC6R LED LENSER a été développée en tenant compte des besoins et des contraintes des forces d'intervention. La lampe possède diverses fonctionnalités qui peuvent faire la différence en cas d'urgence. L'éclairage puissant et sur mesure offre, en plus du spot classique, une fonction projecteur pour éclairer largement les zones de travail. La tête de la lampe peut être orientée vers le haut et vers le bas, éclairant ainsi de manière optimale le trajet et évitant l'éblouissement mutuel dans les groupes. Grâce au clip, l'EXC6R peut être fixée de manière flexible à l'équipement. L'accu puissant, remplaçable en cas de besoin, permet une longue durée de fonctionnement et de vie.

Caractéristiques :

- Lampe coudée ultracompacte pour pompiers, conforme à la norme DIN 14649
- LED séparées pour un éclairage longue distance concentré ou une lumière de travail homogène et non éblouissante à courte distance
- Tête de lampe orientable à 135° des deux côtés pour une orientation optimale du cône de lumière selon l'utilisation prévue
- Clip rotatif et boucle pour une fixation polyvalente, par ex. sur des sacs ou des protections respiratoires
- Accu intégré et interchangeable avec support de charge pour le montage dans le véhicule ; accu et indicateur de charge inclus
- Protection contre les explosions : Ex ia IIC T4 Ga, Ex ib IIIC T135 °C Db

Contenu de la livraison:

- Lampe coudée
- Jeu d'accus
- Câble d'alimentation
- Chargeur
- Adaptateur
- Clip

Spécifications techniques

Intensité lumineuse (lm) : 120 - 300

Indice de rendu des couleurs (IRC) : 70

Température de couleur (K) : 4600 - 5400

Hauteur de chute (m) : 1.5

Portée (m) : 30 - 180

Autonomie (h) : 3 - 10

Poids avec accus (kg) : 0.285

Accus: rechargeable

Indice de protection : IP68

Marquage Atex: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ib IIIC T135 °C Db

Fabricant : LED LENSER

Série : Série EXC

Certifications

DIN 14649

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.