

Groupe électrogène portable ATLAS COPCO

P2500i

Date d'impression : 01.04.2026 13:01:35



Article no. 4.60790

1 770.00 CHF

excl. 8.1% TVA (143.37 CHF)

Les groupes électrogènes ATLAS COPCO représentent le futur en termes de consommation précise de carburant, compacité et atténuation sonore.

Description

La commande de vitesse variable intelligente, permettant d'adapter la vitesse du moteur aux conditions de charge, associée à la possibilité d'un branchement en parallèle, permet de fournir une puissance efficace tout en réduisant au maximum la consommation de carburant.

Caractéristiques

- Démarrage manuel
- Réservoir de carburant grande capacité
- Protection de l'huile moteur
- Protection thermique
- Conformité aux normes européennes sur les émissions sonores
- Prises
- Régulateur de tension automatique (AVR)
- Alarmes moteur : alerte niveau d'huile faible, surcharge
- Commande de la vitesse pour une consommation précise de carburant
- Connecteurs et câbles pour fonctionnement en parallèle

Spécifications techniques

Caractéristiques du groupe électrogène :

Fréquence nominale : 50 Hz

Tension nominale : 230 V

Puissance de sortie nominale : 2,3 kVA

Puissance de sortie crête : 2,5 kVA

Facteur de puissance cos Phi: 1

Capacité du réservoir à carburant : 4 liter

Autonomie en carburant à puissance nominale : 4 h

Configuration des prises : 2 x SCH | 2 x 3P20A + 1 x TL120

Moteur :

Modèle : AC165F essence

Vitesse nominale : 3600 U/min

Puissance de sortie : 3,2 kWm

Déplacement : 149 ccm

Type de démarrage : manuel

Niveau de pression sonore (LPA) à 7 m : 63 dB(A)

Niveau de puissance sonore (LwA) : 88 dB(A)

Poids et dimensions :

Longueur : 565 mm

Largeur : 340 mm

Hauteur : 470 mm

Poids : 27 kg

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.