

# Groupe électrogène portable ATLAS COPCO P3500i



Article no. 4.60792

**2 280.00 CHF**

excl. 8.1% TVA (184.68 CHF)

Les groupes électrogènes ATLAS COPCO représentent le futur en termes de consommation précise de carburant, compacité et atténuation sonore.

## Description

La commande de vitesse variable intelligente, permettant d'adapter la vitesse du moteur aux conditions de charge, associée à la possibilité d'un branchement en parallèle, permet de fournir une puissance efficace tout en réduisant au maximum la consommation de carburant.

### Caractéristiques

- Démarrage manuel
- Réservoir de carburant grande capacité
- Protection de l'huile moteur
- Protection thermique
- Conformité aux normes européennes sur les émissions sonores
- Prises
- Démarrage électrique à clé (12 V)
- Réglage automatique de la tension (AVR)
- Instrumentation, voltmètre, horamètre
- Coupe-circuit
- Roues de transport
- Alarmes moteur : alerte niveau d'huile faible, surcharge
- Commande de la vitesse intelligente pour une consommation précise de carburant
- Connecteurs et câbles pour fonctionnement en parallèle

---

## Spécifications techniques

Caractéristiques du groupe électrogène :

Fréquence nominale : 50 Hz

Tension nominale : 230 V

Puissance de sortie nominale : 3,0 kVA

Puissance de sortie crête : 3,3 kVA

Facteur de puissance cos Phi: 1

Capacité du réservoir à carburant : 10 liter

Autonomie en carburant à puissance nominale : 5,5 h

Configuration des prises : 2 x SCH | 2 x 3P20A + 1 x TL240

Moteur :

Modèle : AC170FD essence

Vitesse nominale : 3600 U/min

Puissance de sortie : 4,4 kWm

Déplacement : 212 ccm

Type de démarrage : électrique/manuel

Niveau de pression sonore (LPA) à 7 m : 63 dB(A)

Niveau de puissance sonore (LWA) : 88 dB(A)

Poids et dimensions :

Longueur : 580 mm

Largeur : 440 mm

Hauteur : 510 mm

Poids : 45 kg

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.