



**Pour l'attaque rapide
Swissmade by Growag
Prix au mètre (les raccords et les reliures
doivent être commandés séparément)**

Article no. 1.00038

10.35 CHF

excl. 8.1% TVA (0.84 CHF)

Pour les attaques rapides ou premières interventions.

Contactez-nous pour un conseil personnalisé !

Description

Secteurs d'applications:

- Sapeurs-pompiers professionnels, d'entreprises et de milice
- Pompiers d'aéroport
- Tuyaux pour des interventions lourdes
- Industrie
- Militaire
- Industrie chimique
- Raffineries

Caractéristiques:

- Tuyau léger et facile à manier lors d'attaque rapide
- Tuyau double couche avec manchon en EPDM renforcé
- Tissé en 100 % polyester
- Fils de trame spéciaux pour une meilleure stabilité
- Poids réduit (économie de poids de env. 35 kg par rapport à un tuyau extrudé de 40m)
- Imputrescible et bonne résistance à l'abrasion
- Bonne résistance aux UV, à l'ozone et au vieillissement
- Peut être manié par une seule personne grâce à son poids réduit
- Faible encombrement sur les dévidoirs
- Pression de rupture effective à 100 bar

- Résistant aux flammes
 - Bonne résistance thermique
 - Couleur : blanc
 - Prix au mètre sans raccord ou ligature
 - Disponible en stock
 - Garantie de 5 ans sur le revêtement intérieur
-

Spécifications techniques

Matériau : Gaine textile en fil polyester haute ténacité

Fils de chaîne retors 3 brins

Couleur: blanc

Revêtement intérieur : caoutchouc Perbunan - EPDM spécial

Résistance thermique : -20 ° C / + 60° C

Résistance thermique de l'eau à : + 80° C.

Longueur standard : 20 m

Diamètre intérieur : 110 mm

Pression de service : 17 bars

Pression de test : 25 bars

Pression d'éclatement : 60 bars

Les indications de pression sont faites pour le tuyau seul sans raccords

Certifications

Selon DIN 14811

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.