



Batterie Lithium extractible (vendue séparément)

Débit 29'270 m³/h

Autonomie: 50 min à plein régime, 3 h30 à 60%

Article no. 11.10133

5 590.00 CHF

excl. 8.1% TVA (452.79 CHF)

Ventilateur puissant et léger pour des interventions en toute autonomie.

Description

COMPACT ET MOBILE

Léger et équipé d'une poignée ainsi que d'une sangle de transport, il est portable par une seule personne. Pliable, il se range facilement dans le coffre d'un véhicule. Deux BATFAN 3 Li+ occupent le même espace qu'un seul ventilateur classique.

PUISSANT ET AUTONOME

50 minutes à 18 600m³/h sans perte de débit progressive. Muni d'une batterie extractible et donc interchangeable / remplaçable, le BATFAN 3 Li+ permet d'effectuer des interventions en toute autonomie. L'utilisation d'une seconde batterie porte l'autonomie à 1h40. Possibilité d'être branché sur le secteur pour une charge pendant l'intervention. NEO technology: Jet ovalisé permettant l'introduction d'un maximum d'air dans le bâtiment.

RAPIDE ET FACILE A METTRE EN ŒUVRE

Le BATFAN 3 Li+ est plus rapide à mettre en œuvre que les ventilateurs classiques. En effet, grâce à sa batterie lithium extractible / amovible, il est totalement autonome et peut être démarré instantanément sans perdre de temps à chercher une prise d'alimentation.

Sa conception en deux parties articulées lui confère une excellente stabilité. Fonctionne sur batterie et/ou sur réseaux électriques si besoin (la batterie se recharge simultanément)

PACK BATTERIE LI-ION INTERCHANGEABLE

Les batteries interchangeables permettent en quelques secondes de mettre en place un nouveau Pack et de repartir pour une autre intervention.

La batterie lithium du BatFan 3 Li+ permet de fournir l'énergie nécessaire à un fonctionnement de 50 minutes en un temps de charge de seulement 3h

Pack batterie avec indicateur de niveau de charge

Avantages:

- Réglage de l'inclinaison de + 65° à - 90° (permettant un positionnement à plat au-dessus d'un trou d'homme)
- Variateur de vitesse intégré
- Eclairage par 10 LED de la zone de soufflage
- Chargeur intégré: charge pendant l'utilisation sur secteur (à vitesse <80%)
- Indicateur de niveau de charge sur la batterie (pas besoin de brancher le ventilateur)
- Commande par bouton affleurant (clavier à membrane pour éviter les boutons exposés).
- Conçu pour recevoir gaines, adaptateur mousse et brumisateurs de Rehab
- Il est utilisable en intérieur et extérieur
- Protection contre les projections d'eau (IP66)
- Utilisation:
 - Seul, à l'entrée d'un bâtiment en VPP
 - en VPP combinée avec d'autres ventilateurs : o relais dans un couloir ou une cage d'escalier o attaque devant une porte d'appartement (ventilation offensive)
 - en soufflage avec sa gaine (option)
 - en extraction avec sa gaine d'aspiration (option)
 - comme générateur de mousse avec son adaptateur (option)
 - comme brumisateurs de Rehab pour rafraîchir les équipes après intervention.

Spécifications techniques

Débit à l'air libre : 29 270 m³/h

Débit VPP selon AMCA 240 : 18 600 m³/h

Poids : 24 kg (avec accu)

Poids : 19.8 kg (sans accu)

Dimensions replié (L x H x P) : 540 x 530 x 270 mm

Diamètre hélice : 420 mm

Autonomie : 50 min à plein régime / 3h30 à 60%

Moteur : 600 W avec variateur de vitesse - IP66

Alimentation : Autonome batterie lithium extractible

Branché : Monophasé 220V - 50/60 Hz ou 110V - 50/60 Hz

Sécurité électrique : Conforme à la norme NF EN 50178 pour la sécurité de l'utilisateur (courant de fuite inférieur à 3.5 mA)

Consommation à régime établi : 4A lorsque branché sur 220V

Prise alimentation électrique : Prise mâle CE-220V ou Prise mâle US-110V

Temps de charge et d'équilibrage : 3h avec chargeur externe (2h à 90%) / 7h30 avec chargeur interne

Indice de protection : IP66

Résistance : conçu pour résister à une chute de 1,5m

Niveau Sonore : 76.3 dB à 3m

Type de ventilation : PP, VPP combinée et Extraction

Inclinaison : de +65° à -90°

Eclairage : 10 LED

Matériaux : PEHD rotomoulé

Garanties : Batfan - 3 ans / Batterie - 1 an

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.