

Ventilateur thermique Leader MT296 Easy Pow'Air



Débit: 128'950 m3/h

Article no. 11.10218

7 586.00 CHF

excl. 8.1% TVA (614.47 CHF)

Ventilateur à pression positive avec un jet d'air très concentré et ultra-puissant

Description

- Hélice très résistante et adaptée à la puissance du moteur
- Volute rouge à double paroi aluminium / thermoplastique ABS
- Grille métallique
- Positionnable de 0,90 m à 6 m face à une porte sans perte de puissance
- Plus d'espace pour manoeuvrer
- Niveau de bruit réduit à l'intérieur du bâtiment
- Inclinaison automatique et optimale à +10° en remontant la poignée de manoeuvre
- Réglage précis de l'inclinaison de +10° à +20° pour une optimisation de l'orientation du jet d'air face à un perron
- Châssis protecteur enveloppant avec revêtement époxy gris
- Maniable & stable même dans un terrain meuble grâce à de grandes roues très larges placées à l'arrière du ventilateur

Spécifications techniques

Débit à l'air libre: 128'950 m3/h

Débit VPP selon AMCA: En cours

Poids à sec: 76,7 kg

Dimensions L x H x P: 710 x 780 x 678 mm

Diamètre hélice: 570 mm

Autonomie à plein régime: 1h50

Moteur: B&S Vanguard bicylindre (4 temps)

Puissance moteur: 16 CV selon la norme SAEJ1349 de 2007

Niveau sonore: 98.3 dB à 3m

Type de ventilation: Soufflage VPP

Application: Porte simple (pavillons, petits immeubles...) et porte double (immeubles de grande hauteur, moyen hangar...)

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.