

Cabine de désinfection, nettoyage et séchage

ALRO DRTK-HM4



**pour 4 casques ou 8 masques ARI ou 8
soupapes à la demande**
**Adaptateur, 2 pompes de dosage,
distributeur d'air comprimé, rinçage
automatique des filtres inclus**
**incl. roues de manutention lourde 125
mm**

Article no. 16.20307

Prix sur demande

Cabine automatique de désinfection, nettoyage et séchage pour casques, masques ARI et soupapes à la demande

Description

Caractéristiques :

- système d'entretien multiple pour casques, masques ARI et soupapes à la demande.
- une machine multifonctionnelle pour la désinfection, le nettoyage et le séchage
- efficacité accrue et systématique par rapport aux méthodes traditionnelles
- utilisation simple
- circuit fermé et utilisation de produits de nettoyage et de désinfection respectueux de l'environnement
- les éléments à nettoyer passent par un rideau d'eau
- lors du séchage l'air est propulsé directement sur ou dans l'élément à sécher
- 4 roues de manutention lourde 125 mm (pour permettre de déplacer la cabine)

Modèles :

- DRTK-HM4 pour 4 casques ou 8 masques ARI ou 8 soupapes à la demande
- DRTK-HM8 pour 8 casques ou 16 masques ARI ou 16 soupapes à la demande
- DRTK-HM8 Kombi pour 8 casques ou 16 masques ARI ou 16 soupapes à la demande ou 2 appareils respiratoire ARI

Opération de nettoyage :

- roue tournante avec adaptateur pour casques, masques ARI et soupapes à la demande
- pompe autoamorçante performante
- programme de nettoyage standard (pré-lavage à l'eau claire, cycle de lavage / désinfection, et 4 cycles de rinçage à l'eau claire)
- possibilité de programmes personnalisés (respecter les recommandations des fabricants de casques, masques et détendeurs)

Opération de désinfection / lavage :

- dosage automatique avec pompe et lance d'aspiration
- 2.5 KW (DRTK-HM4) resp. 3.0 KW (DRTK-HM8) chauffe-eau pour assurer la performance de séinfection / lavage

Opération de séchage :

- soufflerie puissante avec protection thermique
- 1,8 KW (DRTK-HM4) resp. 2,0 KW (DRTK-HM8) soufflerie avec triple protection

Consommation en eau :

- env. 60 l (DRTK-HM4)
- env. 70 l (DRTK-HM8)

Produit de désinfection / lavage :

- env. 100 ml (DRTK-HM4)
- env. 150 ml (DRTK-HM8)

Eléments de commande :

- Siemens Touchpanel KTP 600 avec affichage visuelle
- bouton d'arrêt de secours
- touche de mise en marche / arrêt

Option :

Pièds réglable 16.20309-SF au lieu des roues de manutention lourde

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Cabine :

- structure en aluminium pour une meilleure isolation accoustique et thermique et énergétique. Entretien réduit
- bac de récupération en acier inox
- grille de protection sur les corps de chauffe en acier inox
- pompage de l'eau résiduelle par le bas pour éviter l'eau résiduelle
- porte vitrée coulissante
- rinçage automatique des filtres
- éclairage LED de la cabine
- 4 roues de manutention lourde 125 mm (pour permettre dedéplacer la cabine)

Raccord :

- eau filetage mâle 3/4"
- eau usée filetage mâle 3/4"
- ventilation: diam 150 mm
- électrique: 230 V / 50 Hz / 16A

Dimensions :

DRTK-HM4 : larg env. 1200 mm / prof. env. 780 mm / haut. env. 1750 mm / poids: env. 180 kg

DRTK-HM8 : larg env. 1550 mm / prof. env. 890 mm / haut. env. 1990 mm / poids: env. 250 kg

Commande et affichage :

- panneau Siemens
- pour une mise en oeuvre rapide les paramètres et programmes de base sont pré-programmés (tous les paramètres peuvent être réglés individuellement)

Dispositif de sécurité :

- contrôle de niveau et dispositif anti-débordement
- arrêt automatique en cas de panne
- basse tension 12V/24V
- thermostate de sécurité eau / air

Option:

Pièds réglable 16.20309-SF au lieu des roues de manutention lourde

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.