



**Pour casque GALLET F2XR**

Article no. 18.00114-1AT

**Prix sur demande**

Grâce à son intégration totale avec le casque GALLET F2XR, la lampe frontale L2XR devient une nouvelle référence en matière d'éclairage monté sur casque pour les applications de secours technique et de lutte contre les feux d'espaces naturels.

---

## Description

La lampe de casque L2XR, qui s'intègre complètement dans le casque Gallet F2XR, établit de nouvelles normes dans le domaine de l'éclairage montable sur casque pour le sauvetage technique et la lutte contre les feux de forêt. Son système à double faisceau et son feu arrière configurable en font la solution d'éclairage intégrée la plus avancée du marché.

Caractéristiques :

- Module de lampe de casque à LED intégré avec feu arrière
- Lampe de casque à double faisceau avec éclairage de proximité et faisceau ponctuel et une puissance lumineuse totale de plus de 250 lumens
- Éclairage de proximité : éclairage de l'environnement proche / courte portée (jusqu'à 1,5 m)
- Faisceau ponctuel : éclairage de la cible / longue portée (jusqu'à 20 m)
- Interrupteur facile à actionner même avec des gants
- Construction équilibrée optimisant l'ergonomie
- Lumière arrière ("Buddylight") pour faciliter la reconnaissance par les collègues suivants, en trois couleurs commutables
- Mode "SOS" avec phare et feu arrière clignotant comme signal de détresse
- Lampe de casque ATEX

Alimentation

- 3 piles AA

Puissance (autonomie selon le type de piles) :

- Éclairage de proximité : 110 lumens (faisceau diffus) / 6 heures à 100 lumens
- En faisceau ponctuel : 160 lumens (faisceau concentré) / 3 heures à 150 lumens
- En combinaison : 260 lumens (faisceau double) / 1,5 heures à 250 lumens
- Mode réserve : 30 lumens / au moins 45 minutes
- Mode SOS : clignotement (faisceau ponctuel et feu arrière)

---

## Spécifications techniques

Source lumineuse lampe frontale : deux LED haute puissance, 7000 Kelvin ( $\pm 1000$  K)

Source lumineuse feu arrière : LED RGB

Matériaux : mélange de polycarbonate (module de lampe pour casque et compartiment à piles) / élastomère (interrupteur marche/arrêt)

Dimensions et poids module de lampe : 95 × 95 × 35 mm, 90 g

Dimensions et poids bloc-batterie : 130 × 75 × 45 mm, 210 g (avec trois piles AA)

Indice de protection: IP 67

---

## Certifications

IP67

Marquage CE

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.