

# Pantalon feu VALOR bleu, membrane PFAS-Safe



**Bandes 3M Scotchlite 5690 segmentées  
EN 469 Stufe 2 (X2/Y2/Z2), EN 1149-5  
avec genouillères perforées + puce RFID**

Article no. 18.94123-B6-RV

**610.00 CHF**

excl. 8.1% TVA (49.41 CHF)

## Description

### MERKMALE:

#### Vorderseite

- 3-teiliges Vorderteil
- geformte Knie für bessere Bewegungsfreiheit
- verstärkte Kniepartie mit Öffnung zum Einlegen von Polstern
- Öffnungsschlitz in der Seitennaht mit Klettverschluss
- Seitentaschen

#### Rückseite

- Geteilt, senkrecht bis zum Knie geschnitten, geformte Knie
- erhöhtes Rückenteil
- Öffnung mit Reissverschluss im unteren Teil der Hose

#### Taille

- erhöhter Rückenteil mit Schlaufen
- RFID-Chip
- beidseitig Schlaufen zur Taillenanpassung

#### Verschluss

- Schlitz vorne mit Klettverschluss und Spiralreissverschluss, 1 Druckknopf

#### Taschen

- 2 seitliche Tasche 20 x 21 x 4 cm
- Schlaufe für D-Ring & Kunststoff-D-Ring
- unten mit Ösen

#### Taschenklappen

- 2 Taschenklappen 22 x 7,5 cm mit Klettverschluss geschlossen
- gefüttert mit Wassersperre
- auf rechter Klappe Klettverschluss für Namensschild 120 x 20 mm

#### Hosenträger

- Comfort-Hosenträger abnehmbar
- im Schulter- und Rückenteil aus Stoff, im Vorderteil verstärkt
- schnellverstellbar durch Kunststoffschnalle
- beidseitig auf Brusthöhe Microschlaufen

#### Polsterung

- Herausnehmbare, perforierte Polsterung

#### Wassersperre

- Im unteren Teil der Hose und in den Taschenklappen

#### Reflexstreifen

- Marke 3M Scotchlite 5690
- segmentiert, 75 mm
- Farbe gelb-silber-gelb
- im unteren Teil der Hose angebracht

#### Nähte

- geschützt gegen Hitze
- doppelt genäht
- Nähte versiegelt

#### Weitere Merkmale

- Zwickel im Schritt für bessere Bewegungsfreiheit
- alle beanspruchten Stellen sind mit Riegeln gesichert
- Hosensaum und Innenseite mit Kevlar-Materialverstärkt
- verkürzte Rückseite des Hosenunterteils
- Taschengriffe für leichtere Handhabung mit Handschuhen
- Trocknungsschlaufen in der Taille

---

## Spécifications techniques

#### MATERIALAUFBAU:

- Aussenstoff Futura Diamond 210 g/m<sup>2</sup>, spinndüsengefärbt
- Membrane FR 95/4 OAK 3D, 140 g/m<sup>2</sup>
- Innenfutter 1833/B, 3D-Gewebe, Tridex Airflow, Futura Viskose, 160 g/m<sup>2</sup>

---

# Certifications

EN 469:2020 Stufe 2 (X2/Y2/Z2), EN 1149-5:2019

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.